

YDELSESBESKRIVELSE - MATERIEL

Indholdsfortegnelse

Side

1	ARBEJDSBESKRIVELSE MATERIEL	1
1.1	GENERELT	1
1.2	VILKÅR	1
1.2.1	Opgavens karakter	1
1.2.2	Opgavens omfang	1
2	TILBUD OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)	2
2.1	GENERELT	2
2.2	AD POST 7: MATERIEL	2
2.2.1	Ad post 7.01: Materiel	2
2.2.1.1	Ad post 7.01.1: Saltspredere – rutenummererede veje	2
2.2.1.2	Ad post 7.01.2: Plove – rutenummererede veje	2
2.2.1.3	Ad post 7.01.3: Saltspredere – kommuneveje	3
2.2.1.4	Ad post 7.01.4: Plove – kommuneveje	3
2.2.1.5	Ad post 7.01.5: Plove – P-pladser	3
2.2.1.6	Ad post 7.01.6: Plove – Byområder	3
2.2.1.7	Ad post 7.01.7: Levering af beslag på lastbil	3



1 Arbejdsbeskrivelse materiel

1.1 Generelt

Materiellet skal leveres klargjort og klar til brug indenfor Holstebro kommune.
Specifikke leveringsadresser fastlægges senere.
Materiellet skal være nyt.

1.2 Vilkår

1.2.1 Opgavens karakter

Levering af saltspredere og sneplove

1.2.2 Opgavens omfang

Levering af:

5 stk. Saltspredere til rutenummererede veje til lastbil

1 stk. saltspredere inkl. vogn til rutenummererede/kommuneveje (traktor rute 6)

5 stk. sneplove til rutenummererede veje til lastbiler

12 stk. saltspredere inkl. vogn til kommuneveje

18 stk. sneplove til kommuneveje (1 til rute 6)

6 stk. sneplove til pladser (2 stk.) og veje (4 stk.) i byen.

Kravspecifikationer til hhv. saltspredere og sneplove fremgår af Tilbud og Afregningsgrundlag.



2 Tilbud og afregningsgrundlag (TAG)

2.1 Generelt

2.2 Ad post 7: Materiel

2.2.1 Ad post 7.01: Materiel

2.2.1.1 Ad post 7.01.1: Saltspredere – rutenummererede veje

Levering af 5 saltspredere med følgende kravspecifikationer:

Saltspredere, der skal bruges til glatførebekæmpelse på kørebaner skal opfylde følgende kravspecifikation:

- Ladspreder til lastbil
- Doseringssystem skal være trinløs regulerbart i intervallet 5 – 30 gram pr. m².
- Spredebredden skal være trinløs regulerbart i intervallet 2 – 10 meter
- Skal kunne sprede tørt/befugtet salt med mængdereduktion.
- Hastighedsafhængig
- Beholderkapacitet 5 m³
- Væskebeholderkapacitet som modsvarer tørsaltmængden.
- Opklapbar pressenning, som skal anvendes under kørsel med salt
- Rotorblink
- Trådløs fjernbetjening
- Saltspredere skal afsættes på ben
- Drivformen er drivhjul

Levering af 1 saltspreder inkl. vogn med følgende kravspecifikationer: (Til rute 6)

- Doseringssystem skal være trinløs regulerbart i intervallet 5 – 30 gram pr. m².
- Spredebredden skal være trinløs regulerbart i intervallet 2 – 10 meter
- Skal kunne sprede tørt salt med mængdereduktion.
- Beholderkapacitet 5 m³
- Hastighedsafhængig
- Opklapbar pressenning, som skal anvendes under kørsel med salt
- Rotorblink
- Godkendt undervogn (trailer for traktortilkobling og hydrauliske bremses)

2.2.1.2 Ad post 7.01.2: Plove – rutenummererede veje

Levering af 5 plove med følgende kravspecifikationer:

- Til montering på lastbil
- Operationel bredde mellem 2700-3000 mm
- Min. dobbeltskær m. gummiskær og stålskær (ikke sandwichløsning)
- Elhydraulisk styring
- Drejevinkel 25-45 gr.
- Chokventil m. akkumulator



2.2.1.3 Ad post 7.01.3: Saltspredere – kommuneveje

Levering af 12 saltspredere inkl. vogn med følgende kravspecifikationer:

- Doseringssystem skal være trinløs regulerbart i intervallet 5 – 30 gram pr. m²
- Spredebredden skal være trinløs regulerbart i intervallet 2 – 10 meter
- Skal kunne sprede tørt salt med mængdereduktion
- Beholderkapacitet 5 m³
- Hastighedsafhængig
- Opklapbar pressenning, som skal anvendes under kørsel med salt
- Rotorblink
- Godkendt undervogn (trailer for traktortilkobling og hydrauliske bremses)

2.2.1.4 Ad post 7.01.4: Plove – kommuneveje

Levering af 18 plove med følgende kravspecifikationer: (1 af dem til rute 6)

- Operationel bredde på 2700-3000 mm
- Sektionsopdelt (min. 4 sekt.)
- Drejevinkel 25-45 gr.
- Chokventil m. akkumulator
- Ophæng til A-ramme for frontmontering på traktor

2.2.1.5 Ad post 7.01.5: Plove – P-pladser

Levering af 2 plove med følgende kravspecifikationer:

- Operationel bredde på 2700-3000 mm
- Sektionsopdelt skær, sandwichløsning
- Drejevinkel 25-45 gr.
- Chokventil m. akkumulator
- Y/V-plov
- Ophæng til A-ramme for frontmontering på traktor
- Klapskær

2.2.1.6 Ad post 7.01.6: Plove – Byområder

Levering af 4 plove med følgende kravspecifikationer:

- Operationel bredde på 2700-3000 mm
- Sektionsopdelt skær, sandwichløsning
- Drejevinkel 25-45 gr.
- Chokventil m. akkumulator
- Y/V-plov
- Ophæng til A-ramme for frontmontering på traktor.
- Klapskær

2.2.1.7 Ad post 7.01.7: Levering af beslag på lastbil

Levering af beslag på lastbil til de under pkt. 2.2.2 angivne sneplove til rutenummererede veje.



Montering/afmontering af beslag skal være omfattet af Beredskabshonoraret jf. ”Ydelsesbeskrivelse - Service” pkt. 2.2.1.1 Beredskabshonoraret.

